




Une tuile incroyablement stable

La CANAL GIRONDE 50 Poudex propose un système anti-glissement exclusif développé par IMERYS Terre Cuite permettant tout type de pose.

À CHAQUE
ENVIRONNEMENT
sa teinte




Paysage



Pastel




Réthaise



Rose



Rouge



Saintonge



Vieux
Saintonge



Une stabilité exclusive

La CANAL GIRONDE 50 Poudex bénéficie du savoir-faire du site industriel de Saint-Geours d'Auribat, au coeur des Landes.

Conçue pour être employée en neuf comme en rénovation, la CANAL GIRONDE 50 Poudex propose un système anti-glissement : procédé exclusif développé par IMERYS Terre Cuite.

Ce système de blocage, totalement invisible, est indépendant entre les tuiles de courants et les tuiles de couverts permettant ainsi tous les types de pose : directe sur volige grâce aux tenons auto stabilisant, sur liteaux avec les tenons d'accroche ou sur PST (Plaque Sous Tuile), en couvert uniquement.



Prenez des couleurs !

Grâce à sa large gamme de coloris, imaginez le toit de vos rêves. Original ou en adéquation avec les traditions de votre région, tout est possible.



Prenez le soleil !

Grâce à sa compatibilité totale avec nos tuiles solaires, vous pourrez aisément capitaliser sur l'ensoleillement de vos régions et réaliser des économies d'énergie majeures.

Caractéristiques générales

Emboîtement	
Pose	
Longueur hors tout	492 mm
Largeur hors tout	142 mm
Poids unitaire	2 kg
Nombre au m ²	12.4
DTU	DTU 40-22
Site de production	St Geours d'Auribat
Référence tuile	406

Certifications

